

Технические характеристики Prox-E (EX)

Основные технические характеристики контроллеров приведены в таблице.

Параметр	Значение	
	BioSmart Prox-E	BioSmart Prox-E-EX
Максимальное количество кодов RFID-карт в памяти контроллера	20 000	
Максимальное количество событий в памяти контроллера	100 000	
Интерфейс взаимодействия с управляющим компьютером	Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)	
Количество подключаемых биометрических считывателей	4	
Интерфейс связи со считывателями	Wiegand, RS-485	
Количество входов/выходов Wiegand	2/1*	
Поддерживаемые форматы Wiegand-входа	Wiegand-26/32/34/37/40/42/48/58/64	
Поддерживаемые форматы Wiegand-выхода	Wiegand-26	
Количество дискретных входов/выходов	6/2*	
Количество встроенных реле	2	
Электрические параметры реле	DC 24 В 7 А	
Состояние контактов реле	Нормально разомкнутые и нормально замкнутые	
Параметры электропитания контроллера	DC 12 В 0,25 А	AC 220 В 0,5 А
Материал корпуса	Пластик	Металл
Габаритные размеры, мм	145 x 101 x 41	314 x 311 x 104
Масса нетто, г	190	2700
Масса брутто, г	275	2900
Температура воздуха при эксплуатации	От -40°C до +50°C	От -20°C до +50°C**
Относительная влажность воздуха при эксплуатации при температуре 25 °C	Не более 95%	Не более 70%**
* Контакты Wiegand-выхода могут использоваться в качестве дискретных выходов.		
** Если контроллер BioSmart Prox-E-EX эксплуатируется с аккумуляторной батареей, следует учитывать условия эксплуатации аккумуляторной батареи, которые могут отличаться от условий эксплуатации контроллера.		