

Терминал BioSmart PV-WTC. Инструкция по монтажу

Название	Терминал BioSmart PV-WTC
Тип	Инструкция по монтажу
Версия документа	HW.028.IN.4
Дата	06.2022
Обозначение	ПАДФ.425723.028
ОКПД2	26.20.30.110

Настоящий документ описывает порядок действий по монтажу, подключению и конфигурации основных настроек терминала, а также проведению его диагностики.

Руководство по эксплуатации терминала BioSmart PV-WTC и программное обеспечение находятся по адресу www.bio-smart.ru в разделе «Технический портал».

Используемые сокращения:

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

ПО – программное обеспечение;

СКУД – система контроля и управления доступом;

БУР – блок управления реле;

ОС – операционная система.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

Требования к квалификации инженера

К монтажным работам допускаются инженеры с допуском по работе с электроустановками до 1000 В., группа по электробезопасности № III, обладающие необходимыми знаниями в области настройки сетевого оборудования и администрирования ОС Windows.

- [Описание BioSmart PV-WTC](#)
- [Монтаж BioSmart PV-WTC](#)
- [Настройка сетевых параметров BioSmart PV-WTC](#)
- [Проверка работоспособности BioSmart PV-WTC](#)
- [BioSmart PV-WTC-EM-L](#)