

Описание адресации RM-21 OSDP по протоколу OSDP

Релейный модуль имеет разъем для задания адреса. Задать адрес можно с помощью переключателей, которые устанавливаются на разъем, всего можно задать 16 адресов.

При установке переключки следует руководствоваться следующим:

- Логический «0» - переключка не установлена;
- Логическая «1» - установлена переключка.

Адрес	Двоичный код	Положение переключки
0	0000	<div><div>ADR1</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR2</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR3</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR4</div><div><div></div><div></div></div></div>
1	0001	<div><div>ADR1</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR2</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR3</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR4</div><div><div></div><div></div></div></div>
2	0010	<div><div>ADR1</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR2</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR3</div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>ADR4</div><div><div></div><div></div></div></div>

3

0011


ADR1



ADR2



ADR3



ADR4

