

Настройка скрытой установки

Есть возможность автоматической установки ПО Biosmart-Studio v6 без вывода пользовательского интерфейса (скрытая установка).

Переключение в режим скрытой установки и настройка установки производятся через параметры командной строки:

--silent	без параметров	Переход в режим скрытой установки
--debug	можно вызывать как без параметра, так и указывая путь	Сохранять прогресс установки и сообщения в файл По умолчанию: C:\ProgramData\log*.log
--components	строка	Список устанавливаемых компонент через запятую db deviceserver client monitoring licenseserver taintegration cvsintegration По умолчанию: db,deviceserver,client,monitoring,licenseserver
--dbhost	IP-адрес или имя компьютера	Параметры подключения к серверу БД По умолчанию: 127.0.0.1
--dbport	Порт	Параметры подключения к серверу БД По умолчанию: 5432
--srvhost	IP-адрес или имя компьютера	Параметры подключения к серверу BioSmart По умолчанию: 127.0.0.1
--srvport	Порт	Параметры подключения к серверу BioSmart По умолчанию: 20202
--licensehost	IP-адрес или имя компьютера	Параметры подключения к серверу лицензий: По умолчанию: 127.0.0.1
--licenseport	Порт	Параметры подключения к серверу лицензий: По умолчанию: 65432
--certtype	none/load/selfsign	Тип сертификата для SSL подключения: none - нешифрованное подключение load - загрузить сертификат из файла (требуется опции --cert --key --rootca) selfsign - создать самоподписанный сертификат (требуется опция --certdata) По умолчанию: none
--cert	имя файла	Имя файла сертификата
--key	имя файла	Имя файла ключа сертификата
--rootca	имя файла	Имя файла корневого сертификата

--certdata	строка	Параметры сертификата в виде: C=RU,L=YEKT,CN=Biosmart допустимые параметры: C - country S - state L - location O - organisation OU - organisational unit CN - common name
------------	--------	--

Порты к серверу БД, серверу лицензий и серверу BioSmart отдельно указать нельзя, вызываются только с парными им параметрами IP, то есть:

- --srvhost --srvport
- --dbhost --dbport
- --licensehost --licenseport

Пример для установки клиента:

```
--silent --components=client --srvhost=172.27.10.95 --srvport=12345 --licensehost=172.27.10.96 --licenseport=54321
```

Для полной установки достаточно указать:

```
--silent
```